

SOLARTECNET 5000

system pre dodávku el. energie do siete

Elektrické vlastnosti	SN 5000
Systémové napätie	230V / 50 Hz
Výkon	5000 Wp
Maximálny prúd z panelu	16 A
Maximálny prúd do siete	17,82 A
ochrana siete - nadpätie, podpätie	Áno
ochrana siete - podfrekvencia, nadfrekvencia	Áno

Zloženie systému

Panely	230 Wp	22 ks
Menič napätia	Fronius IG	1 ks
Konštrukcia	šikmá strecha	
Rozvádzač systému	DC / AC	1 ks
Kabeláž DC		50 m
Kabeláž AC		25 m
Konektory		Áno

Ostatné údaje

Plocha panelov	38 m ²
Váha panelov	400 kg
Váha meniča	16 kg

Garancie

Panely	výkon 25 rokov
Panely	mechanika 10 rokov
Meniče	5 rokov
Konštrukcia	5 rokov



System pre prevádzku v objektoch závislých na sieti. Systémové napätie 230 V. Fotovoltaické panely, rozvádzač, menič napätia sa prepájajú pomocou káblov, konektorov a svoriek, ktoré sú súčasťou dodávky. Pre uchytenie panelu je v sete dodávaná konštrukcia na šikmú strechu.



Solartec SK s.r.o.
Mlynská dolina F2 188
84248, Bratislava
www.solartec-sk.sk
obchod@solartec.cz

Tel. + 421 (0) 2 6095999

